GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ELETTRODI INOSSIDABILI

SAF-FRO

	Tipo di lega					
	E 308 L	**E 309 L**	**E 310**	**E 312**	**E 316 L**	**E 410**
Rivestimento basico	-----	-----	-----	-----	-----	STARINOX B 410
Rivestimento semibasico	STARINOX 308L	STARINOX 309L	FRO INOX 310	FRO INOX 312-16	STARINOX 316L	-----
Rivestimento rutile	SAFINOX R 308L	SAFINOX R 309L	-----	-----	SAFINOX R 316 L	-----

Denominazione packaging	**Tubo in alluminio senza saldature con gas inerte**	**Confezione sottovuoto**	**Confezione in cartone**
	GASP	**VPMD**	**CBOX**
Tubo metallico senza saldature con gas inerte	SI	NO	NO
Confezione sottovuoto	---	SI	NO
Richiudibile	SI	NO	NO
Necessità ricondizionamento elettrodi alla prima apertura	NO	NO	SI
Per applicazioni specialistiche	SI	SI	NO



Nota : I prodotti indicati potrebbero non garantire le stesse proprietà meccaniche o di resistenza alla corrosione. Per le saldature in applicazioni critiche dovrebbero essere prima eseguite le qualifiche di saldatura. Consultate la nostra rete vendita per avere maggiori dettagli.

FRO - AIR LIQUIDE Welding S.p.A. - Loc. Casalmenini, 3 - 37024 RIVOLI V.se VR - Tel. 045 829 15511 - Fax 045 829 1500 - e-mail : info.saldatura@airliquide.com - Sito web : www.saf-fro.it