

SALDATURA AD ARCO Impianti ad inverter saldatura MMA

PRESTO 145 FORCE PRESTO 165 FORCE PRESTO 185 FORCE

INVERTER

Inverter per la saldatura ad elettrodo rivestito.

Generatori a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo rivestito in grado di saldare tutti i tipo di elettrodi escluso il cellulosico. Con dispositivo PFC che riduce i disturbi introdotti nella rete di alimentazione, aumenta la compatibilità a motogeneratore e riduce il consumo di energia. Il generatore può saldare anche in tig lift. Il controllo mediante microcontrollore garantisce delle performance eccezionali, Hot start, Arc Force, antincollaggio automatici.


GARANZIA
1+ ANNO
1 ANNO GRATIS
 CON LA TUA
 REGISTRAZIONE*

**COMPATIBILE CON
MOTOGENERATORE**

TIG LIFT

**LUNGH.: 70 m
SEZIONE: 3 x 25 mm²**

**6013-Rutile
7018-Basico
CrNi**

Alimentazione	V
Frequenza di rete	HZ
Consumo Effettivo	kW
Consumo Max	kW
Tensione a vuoto	V
Regolazione corrente	A
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)
Dimensioni	mm
Peso	Kg
Classe di isolamento	
Grado di protezione	
Normative di riferimento	

PRESTO 145 FORCE	PRESTO 165 FORCE	PRESTO 185 FORCE
230 1ph +/-20%		
50 / 60		
2,7	3,3	3,3
4,1	4,8	5,6
48,4		
10 - 140	10 - 160	10 - 180
140 (40%)	160 (30%)	180 (20%)
100 (100%)	120 (100%)	120 (100%)
170 X 320 X 395		
6,6		
H		
IP 23 S		
EN 60974-1; EN 60974-10; EN 61000-3-12		

PRESTO 145 FORCE
 Saldatrice con cavo di alimentazione e spina

PRESTO 165 FORCE
 Saldatrice con cavo di alimentazione e spina

PRESTO 185 FORCE
 Saldatrice con cavo di alimentazione e spina

ACCESSORI
KIT 25C25 completo: composto da cavi di saldatura, pinza porta elettrodo e pinza di massa, spazzola, martellina, maschera

TIG WELDING KIT WTT17V (torcia WTT2 17V 4 m riduttore di pressione e cavo di massa)

VALIGIA MILITARE DA CANTIERE
Codice
W000385254
W000385255
W000385256
W000268854
W000270740
W000371907