

Scheda tecnica

UNITÀ PORTATILI

AER 201

Depuratore portatile per
fumi di saldatura



APPLICAZIONI



MIG MAG



MIG MAG
PULSATO



MMA SALDATRICI
AD ELETTRODO

Aspirazione dei fumi di saldatura con concentrazioni medio-basse di inquinante in ambienti chiusi o difficilmente raggiungibili con i normali sistemi di abbattimento dei fumi.

CARATTERISTICHE

Struttura quadra in acciaio verniciato nero resistente agli urti accidentali, dotato di regolatore di velocità per gestire al meglio la capacità di aspirazione.

La nuova struttura permette di andare ad inserire anche un secondo tubo in uscita (T19 Ø 55mm).

Sezione filtrante composta da un prefiltro metallico antiscintilla, da uno o due filtri in carta pretrattata a seconda della versione e da un filtro a carboni attivi.

Aspiratore monofase 220/1/50 con motore a spazzole gestito da un pannello di comando con protezione motore elettrico e spie per la segnalazione del funzionamento.

Tubazione flessibile con una bocchetta di aspirazione in plastica.

CERTIFICAZIONI




DATI TECNICI

I dati prestazionali sono stati rilevati con idonea strumentazione nei nostri laboratori.

MOD.	PORTATA ASPIRATORE	CAPACITA' ASPIRANTE	EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	POTENZA MOTORE	GIRI MOTORE	TENSIONE	RUMOROSITA' A'	DIMENSIONE	PESO TOT.
	m ³ /h	m ³ /h	%	KW	RPM	VOLT	dB (A)	L x H x P mm	Kg
201	250	110	85	1,1	30000	230/50	72	470x400x255	20

RICAMBI



STADIO DI FILTRAZIONE	TIPOLOGIA E NOMENCLATURA	SPESSORE FILTRO	EFFICIENZA	PENETRAZIONE
A	PRE-FILTRO METALLICO	12 mm	G2 25%	10 ≥ P μm
B	FILTRO A CARTUCCIA	Ø 125 mm - L= 285 mm	F5 85%	10 ≥ P > 3 μm
C	FILTRO A CARBONE ATTIVO	30 mm	-	-

