

## GUIDA AL PRODOTTO



### TENDE TRANSTAC



Colorazione T40: rosso



Colorazione T75M: verde scuro

<b>Normative:</b>	CE DIN PLUS GS ISO 25980
<b>Utilizzi:</b>	Protezione da arco di saldatura.
<b>Materiale:</b>	Morbido PVC

<b>Cod. T402016</b>	<b>Cod. T752016</b>
<b>Tenda Transtac T40</b>	<b>Tenda Transtac T75M</b>
<b>2000x1600 Rossa</b>	<b>2000x1600 Verde scuro</b>
<b>Cod. 8501p10</b>	
<b>Confezione 10 anelli per tenda</b>	

- Mercati principali:** Manutenzione officine, navale e cantieristica, uso in combinata per creare pareti fisse.
- Applicazioni:** Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi. *Schegge di molatura e metalli in genere, Smerigliatura, Lavorazioni meccaniche.*
- Descrizione Prodotto:** Tenda di protezione larghezza standard 2000mm, altezza 1600mm e spessore 0,4mm. Dispone di occhielli rinforzati e bottoni automatici laterali per la loro giunzione. Disponibile nella colorazione classica T40 (rossa) e T75M (verde scuro, per postazioni ravvicinate o elevati amperaggi). A richiesta disponibilità di diverse altezze.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Ingombro contenuto su rotelle	Di facile trasporto e movimentazione
Stabile e robusto	Mantiene le sue caratteristiche nel tempo
Tende sostituibili	In caso di danno si può sostituire la sola tenda danneggiata

